

BRUNIFOR

**BRUNISSEUR METAL
PATINE NOIRE POUR LE BRONZAGE DES
METAUX FERREUX
BRONZE ET LAITON DES ARMES - BRONZE
D'AMEUBLEMENT - LUMINAIRES**



AVANTAGES

- ✓ **BRUNIFOR** par sa formulation est un brunisseur extrêmement actif sous seulement quelques minutes.
- ✓ **BRUNIFOR** s'applique à la fois sur métaux ferreux, bronze, cuivre, laiton.
- ✓ **BRUNIFOR** est extrêmement simple d'utilisation et permet d'obtenir facilement le résultat recherché.

CARACTERISTIQUES

| | |
|----------------|-------------------------|
| ASPECT : | Liquide |
| TEINTE : | Légèrement bleutée |
| POINT ECLAIR : | Sans |
| DILUTION : | Néant – Prêt à l'emploi |

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support sera dégraissé avec **DEGRAISFOR** ou **SOLVAFOR** et nettoyé afin d'être exempt de partie non adhérente et sèche.

De même dans certains cas, il sera utile de casser le film du support avec un abrasif (# 400) ou une laine d'acier 000.

APPLICATION

- ✓ A la brosse ou au trempé.
- ✓ Laisser agir quelques minutes selon l'aspect voulu.
- ✓ Essuyer avec un chiffon propre et sec.
- ✓ Badigeonner le support avec **PLURILANE** dilué à 50 %.
- ✓ Laisser agir quelques minutes puis essuyer.
- ✓ Quand tout est sec, appliquer **FORANTIK**, **ENCAUSTICFOR**, **CIRELANE** ou **RUSTLANE**, **FEROLANE INCOLORE** afin d'obtenir la finition recherchée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient de l'Acide Chlorhydrique, du Dioxyde de Sélénium et du Sulfate de cuivre.

- | | |
|------------|--|
| R 20-22 | Nocif par inhalation et ingestion. |
| R 34 | Provoque des brûlures. |
| R 36-38 | Irritant pour la peau et les yeux. |
| R 51-53 | Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. |
| S1 - S2 | Conserver hors de la portée des enfants. |
| S 20-21 | Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. |
| S 24-25 | Eviter le contact avec la peau et les yeux. |
| S 26 | En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. |
| S 29 | Ne pas jeter les résidus à l'égout. |
| S 36-37-39 | Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et visage. |
| S 45 | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. |
| S 51 | Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |
| S 61 | Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité. |

CLASSIFICATION

N - DANGEREUX POUR LA NATURE

C - CORROSIF

FDDS sur demande

JUILLET 2012

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Il ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.